



**HY3100** (las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

## CARACTERÍSTICAS

- Alarma de bajo nivel de aceite con paro automático del motor.
- Diseño sencillo del chasis para reducir el peso.

## MOTOR

- Motor 4 tiempos OHV refrigerado por aire.
- Fácil y rápido arranque.
- Compacto fácil instalación con bajo mantenimiento y bajo consumo de combustible.

## PANEL DE CONTROL

### INCLUYE:

- Protección ante la sobrecarga mediante la medición de la intensidad (excepto HY2500 y HY3100).
- Pantalla digital LED (excepto HY2500 y HY3100).
- Diferencial de 30 mA por fuga de corriente (excepto HY2500 y HY3100).
- Modelo monofásico con 2 enchufes de 16A.
- Voltímetro analógico en los modelos HY2500 y HY3100.
- Salida de 12V corriente continua, 8.3 Amp.
- Toma de tierra.

## ALTERNADOR

- Compacto.
- Regulación del voltaje mediante AVR.
- Funcionamiento estable.
- Modelo con escobillas.

MODELO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (mm)			DIMENSIONES DEL PAQUETE (mm)			MATERIAL DEL EMBALAJE
	Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura	
<b>HY2500</b>	590	450	500	620	480	530	Cartón
<b>HY3000</b>	590	450	500	620	480	530	Cartón
<b>HY6000</b>	700	530	550	730	560	580	Cartón
<b>HY9000</b>	700	530	550	730	560	580	Cartón



**Panel Profesional**

LED con 4 funciones y diferencial de 30mA con protección por fuga



**Regulación AVR**

asegura un voltaje constante



**Panel de control inclinado**  
para una fácil lectura



OPCIONAL > **Kit ruedas**

**HY9000** (las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

	MODELO DE GENERADOR	HY2500	HY3100	HY6000	HY9000
GENERADOR	Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
	Potencia Nominal	2 kW	2.5 kW	4 kW	6 kW
	Potencia Máxima	2.2 kW	2.8 kW	4.4 kW	6.6 kW
	Voltaje (V)	220	220	220	220
	Corriente (A)	9.5	12.1	19.1	26
	Enchufes	2x16A	2x16A	2x16A	1x16A / 1x 32A
	Pantalla	Analógica	Analógica	LED4	LED4
	Capacidad de depósito (L)	3.6	3.6	6.5	6.5
	Funcionamiento a 50% carga (hr.)	7	6.8	6.5	6
	Nivel de ruido a 7 Metros; 50% carga (dBA)	67	67	68	68
Salida corriente continua (V/A) (2)	12 / 8.3	12 / 8.3	12 / 8.3	12 / 8.3	
Batería (Ah)	-	-	-	-	
MOTOR	Tipo de Motor	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
	Motor modelo	IC160	IC210	IC340	IC420
	Potencia (HP)	5.5	7.0	11	15
	Modo de arranque	Manual	Manual	Manual	Manual
	Cilindrada (ml)	212	212	337	420
	Capacidad de aceite (L)	0.6	0.6	1.1	1.1
ALTERNADOR	Alternador	A2C	A3C	A4C	A6C
	Potencia nominal (kVA)	2	2.5	4	6
	Factor de potencia (Cosφ)	1	1	1	1
	Tipo de regulación del voltaje	AVR	AVR	AVR	AVR
DATOS LOG.	Peso Neto (kg)	40	42	64	71
	Peso Bruto (kg)	42	44	66	73

(\*) Baterías suministradas sin cargo excluida de garantía, AVR excluidos de garantía.

HY-generador a gasolina ● Las especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso (2) Salida máxima 100W. Protección con fusible de 10A