

## APILADOR MANUAL MG 250 AR

### Características técnicas

- Capacidad : 250 kg
- Altura de elevación : 80 a 1250 mm
- Subida por vuelta de manivela : 23 mm
- Construcción robusta, 2 versiones :
  - Acero pintado
  - Acero inoxidable AISI 304 L
- Torno auto frenado de acero zincado <sup>(2)</sup>
- Cable  $\varnothing$  6 mm de acero galvanizado
- Ruedecillas  $\varnothing$  80 x 54 mm a la delantera
- Asientas ruedecillas  $\varnothing$  125 mm con freno
- Altura total : 1595 mm
- Anchura total : 710 mm
- Longitud total : 960 mm
- Sección de las horcas : An. 40 x Al. 20 mm
- Longitud de las horcas : 510 mm
- Distancia entre ejes : 282 mm
- Peso neto : 68 kg

### Torno auto frenado

### Elemento móvil equipado de rodamientos para reducir las fricciones



Modelo representado más arriba:  
MG 250 AR versión acero pintado  
Horcas estándares (otras elecciones opcionales)

<sup>(1)</sup> En este caso, tornillería, cable y mecanismos de ruedecillas de acero inoxidable

<sup>(2)</sup> Torno auto frenado de acero inoxidable disponible opcional

REFERENCIA	DESIGNACIÓN
300 265	Apilador manual MG 250 AR - acero pintado
300 724	Apilador manual MG 250 AR - acero inoxidable
350 542	Torno auto frenado de acero inoxidable
300 214	Plataforma (An x L) 600 x 600 mm - acero pintado
-	Plataforma (An x L) 600 x 600 mm - acero inoxidable